

TRIANGO 60  
Compacte, mais pas que



# TRIANGO 60 – votre nouvelle lampe de traitement & petite chirurgie



## TRIANGO 60 C

version plafond



## TRIANGO 60 W

version murale



## TRIANGO 60 F

piètement à roulettes



## TRIANGO 60 F Battery

piètement à roulettes



TRIANGO 60	Caractéristiques techniques
Équipement	1x module LED
Rendement lumineux *	60 000 Lux / 1,0 m
Température de couleur *	valeur fixe 4 700 K
TRIANGO 60-1 F	valeur modifiable
TRIANGO 60-3 F	3 700 / 4 300 / 4 700 K
Champ d'éclairage à 1,0 m*	∅ 18 cm
Profondeur d'éclairage *	140 cm
Indice de rendu des couleurs *	Ra > 94
Appareillage	convertisseur électronique
Tension d'alimentation	100-240 V; 50/60 Hz
Tête du luminaire	polyamide (PA)
Puissance absorbée	< 30 W
Commande	clavier à membrane
Technique	unipolaire au secondaire
Compensation d'articulation	ressort (compensation de poids)
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 43 (tête du luminaire) IP 20 (USVmed Pack)
Normes	EN 60601-1, EN 60601-2-41

### Particularités

TRIANGO 60-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>gradable en continu</li> </ul>
TRIANGO 60-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>gradable en continu</li> <li>3 températures de couleur</li> </ul>
TRIANGO Fokus 60-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>gradable en continu</li> <li>focalisable</li> </ul>
TRIANGO 60-1 F Battery	<ul style="list-style-type: none"> <li>gradable en continu</li> <li>USVmed Pack</li> </ul>
Fixations	<ul style="list-style-type: none"> <li>fixation pour plafond</li> <li>fixation murale</li> <li>ped à roulettes</li> </ul>
Cordon d'alimentation	
TRIANGO 60-1 C	raccordement direct sans fiche
TRIANGO 60-1 W	raccordement direct sans fiche
TRIANGO 60-1 F	3 m
TRIANGO 60-1 F Battery	3 m
POIDS (NET)	
TRIANGO 60-1 C	13 kg
TRIANGO 60-1 W	12,5 kg
TRIANGO 60-1 F	19 kg
TRIANGO 60-1 F Battery	31 kg
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>poignée stérilisable</li> <li>revêtement jetable</li> </ul>

\* tolérance -10% / +20%



**Champ lumineux homogène**  
unique : optique diamant

**Polyvalent**

versions avec champ d'éclairage avec focalisation réglable ou température de couleur variable

**Nettoyage aisé**

design minimaliste et poignée amovible



**L'hygiène en toute simplicité**

Un bon design renonce aux détails inutiles et met l'accent sur une construction aussi fermées que possible

**Application universelle**

TRIANGO 60 convient aux nombreuses activités quotidiennes dans les cabinets médicaux et les hôpitaux/cliniques, ainsi que pour la gynécologie, la proctologie, la dermatologie ou la médecine vétérinaire



**Poignée ergonomique**

positionnement aisé adaptée aux droitiers comme aux gauchers



**Utilisation intuitive**

grâce au clavier à membrane intuitif, l'intensité lumineuse peut être réglée de 60 000 lux à 1 m en continu

**N° de commande: TRIANGO 60-1**

<b>TRIANGO 60-1 C</b>	D16.250.000-00813741 D16.253.000-00814312 - USA
<b>TRIANGO Fokus 60-1 C</b>	D16.252.000-00814311 D16.255.000-00814314 - USA
<b>TRIANGO 60-1 W</b>	D16.256.000-00813742 D16.274.000-00814327 - USA
<b>TRIANGO Fokus 60-1 W</b>	D16.258.000-00814316 D16.276.000-00814329 - USA
<b>TRIANGO 60-1 F</b>	D16.262.000-00813744 - CH D16.259.000-00813743 - fiche 2P+T D16.271.000-00813747 - UK D16.265.000-00813745 - USA
<b>TRIANGO Fokus 60-1 F</b>	D16.264.000-00814320 - CH D16.261.000-00814318 - fiche 2P+T D16.273.000-00814326 - UK D16.270.000-00814322 - USA
<b>TRIANGO 60-1 F Battery</b>	D16.279.000-00814482 - CH D16.278.000-00814481 - fiche 2P+T D16.282.000-00814485 - UK D16.280.000-00814483 - USA

**N° de commande: TRIANGO 60-3**


<b>TRIANGO 60-3 C</b>	D16.251.000-00814310 D16.254.000-00814313 USA
<b>TRIANGO 60-3 W</b>	D16.257.000-00814315 D16.275.000-00814328 USA
<b>TRIANGO 60-3 F</b>	D16.263.000-00814319 - CH D16.260.000-00814317 - fiche 2P+T D16.272.000-00814325 - UK D16.266.000-00814321 - USA





## Siège social

Derungs Licht AG  
Hofmattstrasse 12  
9200 Gossau  
Suisse  
+41 71 388 11 66  
mailbox@derungs.swiss  
www.derungs.swiss



Derungs Licht AG est  
une société du groupe  
Waldmann

[www.derungs.swiss](http://www.derungs.swiss)



Inscrivez-vous et bénéficiez :  
1 an de garantie supplémentaire et  
offres exclusives

[www.derungs.swiss/product-registration](http://www.derungs.swiss/product-registration)